



# Светозвуковое устройство “NAVIGARD 3101”

сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП066.В00725 от 15.06.2007.

инструкция по эксплуатации

## 1. Основные характеристики

СЗУ NAVIGARD 3101 используется в охранных, пожарных и аварийных системах. В качестве акустического сигнализатора используется высокоэффективный квазидинамический пьезоизлучатель. В качестве оптического сигнализатора использована мигающая лампа-строб.

Корпус СЗУ изготовлен из высокопрочного пластика и устойчив к атмосферным воздействиям.

## 2. Установка

СЗУ устанавливается на вертикальной стене внутри или снаружи помещения, в месте, обеспечивающем необходимый обзор и исключающем несанкционированный доступ посторонних лиц.

Светофильтр оптического оповещателя должен быть обращён вниз.

## 3. Подключение

СЗУ NAVIGARD 3101 оснащено совмещённым входом управления акустической и оптической частями.

Красный провод +

Чёрный провод -

## 4. Технические данные

- Уровень звукового давления - 115dB/m
- Напряжение на входах – 10 – 14,5VDC
- Максимальный потребляемый ток в тревоге - не более 0,5А
- Габариты 120 x 70 x 50 mm

### Техническая поддержка.

Тел./факс: (4012) 71-68-66

(4012) 38-68-66

E-mail: [tech@navigatorgrp.ru](mailto:tech@navigatorgrp.ru)

Website: [www.navigard.ru](http://www.navigard.ru)