

Оцените уникальные возможности новой платформы DS

	<ul style="list-style-type: none"> • ALARM – Речевые оповещения так, как Вы хотите их слышать • Описатели входов / выходов / пользователей для NV 8500 / 8501 • Хранение 100 000 событий/аудио/фото • Дистанционное программирование
	<p>Обновленный пожарный расширитель NV 2124</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подключение дополнительных двухпроводных пожарных извещателей
	<p>Новая платформа DS5 с уникальными возможностями! Выход запланирован на 2 квартал 2018 года</p>
	<p>NV Online PRO – это:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Редактирование кодов пользователя • Изменение телефонов и IP адресов • Изменение задержки вход/выход • Чтение и запись всех настроек передатчика

*уточняйте совместимость версий

Контрольные панели и GSM-передатчики NAVIGARD

Модель	Описание	Цена, руб	
		1	2
Серия СУПЕР ЭКОНОМ			
<p>NV 1010c</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард Охранная контрольная панель для пультавой и самоохраны ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, КВАРТИР Характеристики: • 4+1 зоны (дополнительный вход Т: тест AC/ Tamper / TEMP) • NEW! Встроенный Контроллер ТМ • Оповещение владельца бесплатным звонком CLIP и SMS такими, как Вы хотите видеть! • Подключение на любой пульт благодаря мультиформатности • Постановка/снятие дистанционно с помощью стильных радио брелоков PT 44 / PT 22 с идентификацией пользователя на ПЦН (опционально с NV PB 26), клавиатура (опционально NV PB 35 / KB 35), удаленно по SMS, ключей ТМ, бесплатно CLIP • Локальное программирование через mini USB • Программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 206 • NV 7201 • NV 1-SMA • NV 2000 • АКБ 1 или 2 А/ч (опционально) • Паспорт.</p>	5 740	4 879
<p>NV 204 Новинка!</p> 	<p>- Ethernet сигнализация NAVIGARD / Навигард Охранная контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммутатором Характеристики: • 4-зонная охранная контрольная панель с Ethernet коммутатором • Постановка/снятие с помощью считывателя ТМ, клавиатуры NV 8516, брелоками NV PT 22 / PT 44 (NV PB 26) • Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 11 / PT 44 (NV PB 26) • Выходы для подключения сирены и индикатора статуса • NEW! Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны • NEW! Удаленное управление через облачный сервис NV Online • Передача отчетов < 1 сек в формате CID IP через Internet по Ethernet/GPON сетям на NV DT приемники, NV GPRS Server • Миниатюрный размер Комплектация: • NV 204 • Паспорт.</p>	2 484	2 111
<p>NV 205 Новинка!</p> 	<p>- Wi-Fi сигнализация NAVIGARD / Навигард Охранная контрольная панель на 4 зоны с Wi-Fi коммутатором Характеристики: • 4-зонная охранная контрольная панель с Wi-Fi коммутатором • Постановка/снятие с помощью считывателя ТМ, клавиатуры NV 8516, брелоками NV PT 22 / PT 44 (NV PB 26) • Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 11 / PT 44 (NV PB 26) • Выходы для подключения сирены и индикатора статуса • NEW! Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны • NEW! Удаленное управление через облачный сервис NV Online • Передача отчетов < 1 сек в формате CID IP через Internet по Wi-Fi на NV DT приемники, NV GPRS Server • Миниатюрный размер Комплектация: • NV 205 • Паспорт.</p>	2 732	2 322
<p>NV 206 Самая низкая цена в РФ!</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард Охранная контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммутатором Характеристики: • 4-зонная охранная контрольная панель с GSM коммутатором • Постановка/снятие с помощью считывателя ТМ, клавиатуры NV 8516, брелоками NV PT 22 / PT 44 (NV PB 26) • Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 11 / PT 44 (NV PB 26) • Выходы для подключения сирены и индикатора статуса • NEW! Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны • NEW! Удаленное управление через облачный сервис NV Online • Передача отчетов < 1 сек в формате CID UDP по GSM на NV DG приемники, NV GPRS Server • Миниатюрный размер Комплектация: • NV 206 • Паспорт.</p>	3 784	3 216

<p><u>NV PB 26 KIT2</u></p> 	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Радиокомплект для постановки/снятия контрольных панелей NV 226, NV 8704, NV 1010с, NV 2110, NV 2164 по системной шине. Характеристики: • NEW! Универсальное питание 12/24В • брелок NV PT 22 в комплекте • Память на 250 брелоков NV PT 11 / NV PT 22 / NV PT 44 • Дальность до 100 м • Силовое реле для управления доступом • Идентификация номера пользователя на ПЦН • Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны • Функция тревожной кнопки (Panic). Комплектация: • NV PB 26 • NV PT 22 • Паспорт.</p>	<p>1 530</p>	<p>1 300</p>
<p><u>NV KB 35</u></p> 	<p>- Контрольная панель NAVIgard / Навигард Проводная охранная контрольная панель со встроенной клавиатурой для пультовой и самоохраны ДОМА, МАГАЗИНА, ОФИСА, ДАЧ. Характеристики: • 4 проводные зоны + 4 зоны (опционально 1010с). 1 раздел, 15 кодов пользователя • Тампер • Передача отчетов на ПЦН: GSM/GPRS (NV 1010 или NV 1226 + 2050 / 290), Ethernet (NV 1226 + 203), УКВ (UHF) (NV 1326). Комплектация: • NV KB 35 • Паспорт.</p>	<p>2 688</p>	<p>2 285</p>
<p><u>NV PB 35</u></p> 	<p>- Контрольная панель NAVIgard / Навигард Гибридная охранная контрольная панель со встроенной клавиатурой и радиоприемником для пультовой и самоохраны ДОМА, МАГАЗИНА, ОФИСА, ДАЧ. Характеристики: • 16 беспроводных зон; или 12 беспроводных и 4 проводные + 4 зоны (опционально 1010с) • Постановка-снятие и управление с помощью радио-брелоками PT 44 / PT 22 до 16 шт • 1 раздел, 15 кодов пользователя • Тампер • Передача отчетов на ПЦН: GSM/GPRS (NV 1010 или NV 1226 + 2050 / 290), Ethernet (NV 1226 + 203), УКВ (UHF) (NV 1326). Комплектация: • NV PB 35 • Паспорт.</p>	<p>3 150</p>	<p>2 678</p>
ЭКОНОМ серия			
<p><u>NV 2020</u></p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 8 зон с GSM-GPRS передатчиком для пультовой и самоохраны ДОМА, МАГАЗИНА, ОФИСА Характеристики: • NEW! 8 зон и 2 раздела, постановка и снятие любого раздела одним считывателем • Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • NEW! Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков • NEW! Возможность подключения NV PB 26 или считывателя по протоколу Wiegand 26 • NEW! Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP) • Поставляется в большом металлическом корпусе NV 2002 под АКБ до 15 А/ч • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR) • MicroSD (хранение 100 000 событий/фото) • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 2020 • NV 7201 • 1-SMA • NV TM 25 • Ключ TM DS 1990А • NV 2002 • АКБ — до 15 А/ч (опционально) • Паспорт</p>	<p>7 499</p>	<p>6 374</p>
<p><u>NV 8320</u></p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Проводной охранной приемно-контрольный прибор на 8 зон в миниатюрном пластиковом корпусе с удобной индикацией. Характеристики: • 8 проводных зон. 2 раздела • Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • NEW! Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков • Программирование и обновление прошивок через miniUSB, micro SD • Удаленная Видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR • Дистанционная постановка/снятие с помощью карты EM-Marine*, с сотового телефона, ключа TM • 4 удаленно управляемых выхода. • NEW! Улучшенная встроенная антенна. • Удобная индикация, миниатюрный размер. • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 8320 • NV 1-SMA • встроенный контроллер TM, Wiegand 26 • Паспорт.</p>	<p>5 100</p>	<p>4 335</p>
<p><u>NV 8321</u></p>  <p>СНИЖЕНА ЦЕНА</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Гибридный охранной приемно-контрольный прибор на 8/32 зоны со встроенным радиоприемником для подключения беспроводных датчиков NV 105 и NV 302DWP Характеристики: • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, бесплатно CLIP • Удобная индикация, миниатюрный размер. • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 8321 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенные АКБ 900 мАч, контроллер Touch Memory, Wiegand 26 и радиоприемник • NV PT 44 - 1 шт радио брелок • Паспорт.</p>	<p>5990</p>	<p>5092</p>
<p><u>NV 105W</u></p> 	<p>- Беспроводный МК извещатель NV 105W iDo105W - магнитоконтактный беспроводный извещатель, батарея CR123 в комплекте • периодический тест • защита от вскрытия корпуса • отчет о разряде батареи</p>	<p>Звоните!</p>	<p>Звоните!</p>
<p><u>NV 302DWP</u></p> 	<p>- Беспроводный ИК извещатель NV 302DWP NV 302DWP - пассивный, цифровой инфракрасный, беспроводный извещатель движения, батарея CR123 в комплекте • периодический тест • отчет о разряде батареи • защита от вскрытия корпуса; • режим экономии энергии при срабатывании извещателя • нижняя защитная зона</p>	<p>Звоните!</p>	<p>Звоните!</p>


<p>Ретранслятор 218RP</p> 	<p>Ретранслятор для беспроводных датчиков NV 105 и NV 302DWP Назначение: • Ретранслятор (повторитель), для увеличения дальности приема в 2 раза. • Напряжение питания: 12 В, 15 мА • Резервное питание: три литиевых элемента 1,2 В</p>	<p>Звоните</p>	<p>Звоните</p>
ПРЕМИУМ серия			
<p>NV 2110</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 10(64) / 16 разделов зон на основе NV 8704 и NV 8526 для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Характеристики: • NEW! Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков • Постановка/снятие с помощью NV 8500 / NV 8526 / PB 26 / TM 16 / входов IN1-64, удаленно по SMS, бесплатно CLIP • Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR) • Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) по SMS, бесплатно CLIP • NEW! Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP) • DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования • MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото) • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В 8526 — LED клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-SMA — антенна.</p>	<p>8 742</p>	<p>7 431</p>
<p>NV 2132 Новинка!</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 12 проводных / 60 беспроводных зон и 16 разделов зон на основе NV 8704 и NV 8501 для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Характеристики: • NEW! Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков • Постановка/снятие с помощью NV 8501 / 8500 / NV 8526 / PB 26 / TM 16 / входов IN1-64, удаленно по SMS, бесплатно CLIP • Встроенным радиоприемником для подключения до 60 беспроводных датчиков NV 105 и NV 302DWP • Оповещение владельца: Речевое / SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR) • Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) по SMS, бесплатно CLIP • NEW! Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP) • DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования • MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото) • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В 8501 — графическая TFT клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-SMA -</p>	<p>9456</p>	<p>8038</p>
<p>NV 2164</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 16(64) / 16 разделов зон на основе NV 8704 и NV 8500 для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Характеристики: • NEW! Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков • Постановка/снятие с помощью NV 8500 / NV 8526 / PB 26 / TM 16 / входов IN1-64, удаленно по SMS, бесплатно CLIP • Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR) • Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) по SMS, бесплатно CLIP • NEW! Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP) • DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования • MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото) • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 8500 — сенсорная клавиатура • NV 7215 — Плата стабилизации напряжения • Трансформатор с предохранителем 16 VAC, 1,7 А • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-SMA— антенна • NEW! NV TAMPER — тампер вскрытия корпуса.</p>	<p>15 960</p>	<p>13 566</p>
<p>NV 8704</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Многофункциональная GSM-GPRS контрольная панель для комплектов 2110/ 2116 / 2164 на 8 (64) зон 16 разделов. Назначение - для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Комплектация: • NV 8704 • Крепеж в корпус NV 2000 / 2002 • Паспорт.</p>	<p>5 990</p>	<p>5 092</p>
Дополнительное оборудование. Расширители			
<p>NV 8108</p> 	<p>- Охранный расширитель NAVIgard / Навигард Универсальный расширитель на 8 охранных зон или 4 зоны и 4 выхода для NV 8704/2110/2116/2164 Назначение: • расширение на 8 программируемых зон • расширение на 4 зоны и 4 управляемых входа • универсальное расширение по входам и выходам</p>	<p>1 190</p>	<p>1 012</p>


 <p>NV 2124</p>	<p>- Пожарный расширитель NAVIgard / Навигард Расширитель пожарный для NV 2110 / 2116 / 2164 / 8704 Назначение: • 4 токопитающих входа для подключения 2х-проводных пожарных извещателей и любых охранных извещателей • 4 управляемых выхода (открытый коллектор) для индикации состояния пожарных шлейфов • верификация пожарной тревоги • сброс питания датчиков для верификации тревоги • Автоматический контроль линии связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание</p>	<p>1 590</p>	<p>1 352</p>
 <p>NV 8120</p>	<p>- Охранный расширитель NAVIgard / Навигард Улучшенный расширитель охранный для NV 8704 / 2110 / 2116 / 2164 на 20 охранных зон.</p>	<p>1 790</p>	<p>1 522</p>
<p>Астра-РИ-М РР Новинка!</p> 	<p>- Астра-РИ-М РР Дуплексный радиоприемник 433 МГц на 60 беспроводные зоны Астра ТЕКО для 2110/2116/2164 Назначение: • Расширение контрольных панелей NAVIgard до 60 беспроводных извещателей ТЕКО с двусторонним радиоканалом. • дистанционная постановка/снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом с помощью радиобрелоков • беспроводная тревожная кнопка • индикация состояния зон • контроль канала связи и батареи Преимущества: простое подключение и программирование • отображение уровня сигнала, неисправности извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500 • возможность выноса приемника от контрольной панели до 1000 м • режим энергосбережения • опрос извещателей Комплектация: • радиоприемник Астра-Ри-М РР • крепеж • Руководство по эксплуатации</p>	<p>Звоните</p>	<p>Звоните</p>
<p>NV PB 36</p> 	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Дуплексный радиоприемник 868 МГц на 32 беспроводные зоны FW2 Crow для 2110/2116/2164 Назначение: • Расширение контрольных панелей NAVIgard и ПКП сторонних производителей до 32 беспроводных извещателей CROW с двусторонним радиоканалом • Дистанционная постановка / снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков • Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки CROW) • Индикация состояния зон Преимущества: • Подключение к любому ПКП через 8 программируемых выходов • Отображение уровня приема, неисправностей извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500 • Удобное программирование одной кнопкой • Постоянный контроль связи с датчиками, клавиатурами и сиренами • Режим энергосбережения • Опрос извещателей • Идентификация номера пользователя на ПЦН Комплектация: • Радиоприемник NV PB 36 • Крепеж • Руководство по эксплуатации.</p>	<p>4352</p>	<p>3699</p>
<p>Crow FW2-RPTR-8F</p> 	<p>Ретранслятор датчиков с двусторонним радиоканалом 868 МГц Назначение: для увеличения зоны покрытия датчиков Crow</p>	<p>Звоните</p>	<p>Звоните</p>
<p>NV PB 60</p> 	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Симплексный радиоприемник на 60 беспроводные зоны для 2110/2116/2164 Назначение: • Расширение контрольных панелей NAVIgard и ПКП сторонних производителей до 60 беспроводных извещателей NV 105 и NV 302DWP с односторонним радиоканалом • Дистанционная постановка / снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков • Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки NV PT 44/ PT 22 / NV PT 11) • Индикация состояния зон. Преимущества: • Подключение к любому ПКП через 8 программируемых выходов • Неисправностей извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500 • Удобное программирование одной кнопкой • Память на 1000 брелоков NV PT11 / PT 22 / PT 44 • Функция тревожной кнопки (Panic) • Идентификация номера пользователя на ПЦН Комплектация: • Радиоприемник NV PB 60 • Комплект наклеек • Руководство по эксплуатации.</p>	<p>2 590</p>	<p>2 202</p>
<p>Ретранслятор 218RP</p> 	<p>Ретранслятор для беспроводных датчиков NV 105 и NV 302DWP Назначение: • Ретранслятор (повторитель), для увеличения дальности приема в 2 раза. • Напряжение питания: 12 В, 15 мА • Резервное питание: три литиевых элемента 1,2 В</p>	<p>Звоните</p>	<p>Звоните</p>

		Устройства управления			
<p>NV 8501 Новинка!</p> 	<p>- Клавиатура NAVigard / Навигард Графическая клавиатура с ЖКИ TFT дисплеем на 64 зоны со встроенным датчиком температуры и радиоприемником. Назначение: • Постановка / снятие и управление панелями NV 8704 и или отдельными разделами • Дистанционная постановка-снятие с помощью стильных радиобрелоков NV PT 44. • Подключение по системной шине до 16 клавиатур на один передатчик NV 8704 • Подключение до 60 беспроводных извещателей NV 105 и NV 302DWP • Отображение уровня GSM-сети (статус панели 64 зоны или 16 разделов) • сброс пожарных извещателей Преимущества: • Доступная цена • Описатели зон и разделов • Функция дверной колокольчик • карта MicroSD • Часы и термометр (внутренний/внешний) • Дополнительная LED-индикация статуса системы • Тест зон • сброс пожарных извещателей • подсветка клавиш</p>	4290	3647		
<p>NV 8500 Нет аналогов!</p> 	<p>- Сенсорная клавиатура NAVigard / Навигард Универсальная 5" Сенсорная клавиатура на 64 зоны / 16 (64) разделов Назначение • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 2110 /2116 / 2164 / 8704 или их разделами. • Отображение состояния зон, выходов, уровня сигнала, неисправностей, планов помещений. • Управление электроприборами и исполнительными устройствами • Терморегулятор. Преимущества • Интуитивный графический пользовательский интерфейс с возможностью редактирования заставок • Сверхяркий цветной дисплей 5"(12,7 см) с разрешением 800x480 пикселей • Расширитель контрольной панели на 8 проводных зон • Демо-режим для наглядной демонстрации функционала панели • Фотографии и планы в формате JPEG • Просмотр JPEG-камеры NV DOM_485-28IR • Режим тест зон • Карта microSD (в комплекте 2 Гб) • Часы и термометр (внутренний / внешний) • Дополнительная LED-индикация статуса системы • Тревожная кнопка • Журнал событий • Метеостанция (погода online) • Оповещение о задолженности. Комплектация: • NV 8500 • SD карта.</p>	8 990	7 642		
<p>NV 8526</p> 	<p>- Клавиатура NAVigard / Навигард Универсальная светодиодная клавиатура на 16 зон с функцией эмуляции ТМ Управление передатчиками NAVigard: • Постановка / снятие и управление передатчиками NV 8704 / NV 203 и/или отдельными разделами • Подключение по системной шине до 16 клавиатур на один передатчик NV 8704 и до 4 на NV 203 • 2 проводные клавиатурные зоны Шифроустройство: • постановка / снятие передатчиков NV 8320 / 8321 / 2020/2 через эмуляцию ключей Touch Memory • постановка-снятие ПКП и передатчиков ЛЮБЫХ производителей • управление электромагнитными и электромеханическими замками (шлагбаумами, замками, гаражными воротами) • режим эмуляции ключей Touch Memory для подключения к сетевым системам контроля доступа.</p>	2 688	2 285		
<p>NV TM 16</p> 	<p>- Контроллер Touch Memory NAVigard / Навигард • Постановка / снятие с охраны контрольных панелей NV 8704, NV 2110, NV 2164 и их отдельных разделов. • Контроль прибытия ГБР (группы быстрого реагирования) • Идентификация номера пользователя на ПЦН • Удобное подключение и программирование • Группы ключей: мастер, пользователь, экипаж • Память на 200 ключей DS 1990A • Подключение к панели по клавиатурной шине.</p>	812	690		
<p>NV PT 44</p> 	<p>- Брелок NAVigard / Навигард 4-х кнопочный брелок 433 МГц в металлическом корпусе для NV LOCK / 8321 / NV PB 25 / 26 / 27 / 28 / клавиатуры NV 8501 / контрольной панели NV PB 35 Назначение: • Постановка / снятие с охраны и дистанционное управление контрольными панелями • Подача сигналов тревоги • Дистанционное управление электромагнитными замками приводами ворот, замки и др. исполнительными устройствами Основные характеристики: • Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок.</p>	890	757		
<p>NV PT 22</p> 	<p>- Брелок NAVigard / Навигард 2-х кнопочный брелок 433 МГц в металлическом корпусе для NV LOCK / PB 25 / 26 / 27 / 28 / клавиатуры NV 8501 / контрольной панели NV PB 35 Назначение: • Постановка / снятие с охраны и дистанционное управление контрольными панелями • Дистанционное управление электромагнитными замками приводами ворот, замки и др. исполнительными устройствами Основные характеристики: • Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок.</p>	590	502		
<p>NV PT 11</p> 	<p>- Брелок NAVigard / Навигард 1-кнопочный брелок 433 МГц для NV LOCK / 8321 / NV PB 25 / 26 / 27 / 28 / клавиатуры NV 8501 / контрольной панели NV PB 35 Назначение: • Тревожная кнопка или дистанционное управление реле • Применение на парковках, в системах управления доступом в многоквартирных домах Основные характеристики: • Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок</p>	390	332		
<p>NV PB 26 KIT 2</p> 	<p>- Радиоприемник NAVigard / Навигард Радиокомплект для постановки снятия контрольных панелей NV 226, NV 8704, NV 1010с, NV 2110, NV 2116, NV 2164 по системной шине. Назначение: Постановка/снятие и дистанционного управления GSM-GPRS передатчиками. Подача сигналов тревоги. Дистанционное управление электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Работает по системной шине Основные характеристики:• брелок NV PT 22 в комплекте • Память на 250 брелоков NV PT 11 / NV PT 22 / NV PT 44 • Дальность до 100 м • Силовое реле для управления доступом (PT 44) • Идентификация номера пользователя на ПЦН • Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны • Функция тревожной кнопки (PT11/PT44) • Свето-Звуковая индикация состояния зон</p>	1 530	1 300		

Коммуникаторы Ethernet / Wi-Fi			
 <p>NV 114</p>	<p>- Ethernet коммуникатор NAVIgard / Навигард Миниатюрный Ethernet коммуникатор Назначение: • Удобное подключение к контрольным панелям NV 8704/8804/2110/2132/2164 • Бесплатная передача отчетов < 1 сек в формате CID IP через Internet по Ethernet/GPON сетям на NV DT приемники, NV GPRS Server • Низкая цена</p>	1 271	1 034
 <p>NV 115</p>	<p>- Wi-Fi коммуникатор NAVIgard / Навигард Миниатюрный Wi-Fi коммуникатор Назначение: • Удобное подключение к контрольным панелям NV 8704/8804/2110/2132/2164 • Бесплатная передача отчетов < 1 сек в формате CID IP через Internet по Wi-Fi на NV DT приемники, NV GPRS Server • Низкая цена</p>	1 271	1 034
GSM-VIDEO			
 <p>NV DOM 485 - 281R</p>	<p>- Камера NAVIgard / Навигард Цветная купольная JPEG видекамера для внутренней и внешней установки. Назначение: • Предназначена для видеоверификации тревожных событий. • Работает совместно с NV 8704 / NV 8321 / NV 8320 / NV 290 / NV 2020 / NV 2050 / NV 2056 / NV LOCK (2025 v.3). • Отправка фотоотчетов по событию, по запросу, периодически. Технические характеристики: • Режим день/ночь (цвет, ч/б) • Цветная съемка • ИК-подсветка • Металлический влагозащитный корпус • 3 оси вращения • VGA стандарт • Разрешение 640x480. • Угол обзора 82 градуса • Встроенный объектив 2,8 мм • Питание 12 VDC • Температурный диапазон от -25°C до 55°C</p>	4 586	3 898
GSM AUDIO			
 <p>NV LIFT 2056</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард GSM-AUDIO передатчик Назначение: Организация 2х-сторонней голосовой связи с объектом , аудиоверификация тревожных сообщений, Мониторинг и управление технологическими процессами и электроприборами Основные характеристики: · Контрольная панель на 2 раздела · 4(16) входов · 4 удаленно управляемых выхода · Поддержка 2-х SIM-карт (NV SIM 2) · Буфер на 256 событий (с возможностью обнуления и удаленного просмотра) · Постановка / снятие с помощью входов IN 14, NEW! 8526, NV TM / OC, SMS, CLIP · Программирование через SIM-карту / PC (NV 1325) / удаленно (FTP / NV 2058). Комплектация: · передатчик NV 2056 · NV 2000 · 3-GSM · Микрофон и громкоговоритель · Антенный переходник 0-FME-2 (200мм) в комплекте бесплатно! · Паспорт · NEW! ПО NV GPRS SERVER LITE бесплатно!</p>	ЗВОНИТЕ	ЗВОНИТЕ
СКУД Серия			
 <p>NV 1025</p>	<p>- СКУД NAVIgard / Навигард GSM управление приводами ворот и шлагбаумов Назначение: • удаленное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками при помощи мобильного телефона. Преимущества: • NEW! Редактирование базы данных пользователей в файле Exel или TXT • NEW! Универсальное питание 12/24V DC/AC • количество пользователей до 1000 • бесплатное управление с телефона при помощи CLIP (Дозвон/Сброс) • Добавление/удаление пользователей по SMS • аутентификация пользователей • NO и NC релейные выходы, моно- и бистабильные режимы • программирование: miniUSB / microSD/ программирование без выезда на объект • удаленное редактирование базы данных</p>	4 350	3 698
 <p>NV LOCK (NV 2025 v.3)</p>	<p>- СКУД NAVIgard / Навигард Многофункциональный считыватель GSM/RF 433МГц/ТМ для сетевых и автономных СКУД Назначение: • Для средних и крупных паркингов • Удаленное и дистанционное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками, при помощи мобильного телефона, брелока 433 Мгц, Touch Memory Преимущества: • NEW! Редактирование базы данных пользователей в файле Exel или TXT • NEW! Управление 2 шлагбаумами с одного телефона бесплатным звонком CLIP • Количество пользователей до 2000 ! • Поставляется в собранном виде в компактном пластиковом корпусе • NV КАМ Видеоверификация (фейсконтроль). • Аутентификация пользователя • 2 режима работы: автономный контроллер (4 реле) и считыватель (Wiegand26, Touch Memory) • NO и NC релейные выходы, моно и бистабильные режимы • Программирование без выезда на объект • Удаленное редактирование базы данных • Независимое управление 4 реле (NV PT 44) Комплектация • NV 2025 v.3 многофункциональный контроллер/считыватель • NV 7221 блок питания • NV 1221/4 счетверенный релейный модуль • NV 3-GSM выносная антенна • NV 1625 кабель для программирования USB/miniUSB • NV PT11 радиобрелок.</p>	7 312	6 215
 <p>NV PB 25</p>	<p>- СКУД NAVIgard / Навигард Универсальный радиоприемник 3 в 1 для охраны и СКУД • 1: NEW! Дистанционный считыватель Wiegand26 и TouchMemory для сетевых СКУД и охранных систем. 2: • 3 выхода (реле / открытый коллектор) • дистанционное управление контрольными панелями любыми ПКП по протоколу ТМ и др. • дистанционное управление электромагнитными и электромеханическими замками (гаражными воротами, шлагбаумами) 3: • функция тревожной кнопки • память на неограниченное количество брелоков NV PT 44 / PT 41 / PT 22/ PT 11 • идентификация номера пользователя на ПЦН • крышка-слайдер брелоков предохраняет от случайного нажатия кнопок • интуитивное меню программирования • удобная индикация.</p>	2 346	1 994

		Универсальные устройства	
<p>NV 292</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Универсальный GSM-GPRS ретранслятор Назначение: • Передача отчетов с охраняемых объектов от всех типов контрольных панелей, оснащенных коммуникатором ContactID. • Базовый GSM-GPRS передатчик на 4 входа. • Оповещение подробными SMS. • Резервирование тлф линии. • Дистанционное управление электроприборами. Комплектация: • NV 292 • Встроенная антенна, паспорт. Основные характеристики: • 4+1 входа (Дополнительный вход Т: тест АС / тампер) • Поставляется в пластиковом корпусе • 4 удаленно управляемых выхода • Удобная индикация на корпусе • DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования, контроль телефонной линии, выход «Контроль GSM-сети» • программирование без выезда на объект NV Online Pro • Локальное Программирование через mini USB</p>	5 880	4 998
<p>NV 1291</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Универсальный модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290/ NEW! 203 с контрольными панелями любых производителей, оснащенных цифровым коммуникатором Contact ID Назначение: Для передачи полноформатных сообщений в форматах CID DTMF/ CID GPRS на GSM / проводные приемники NV DG /DG и Бесплатным приемником NV GPRS Server LITE. Вход активации. Память на 30 сообщений.</p>	2 118	1 800
Специализированное оборудование для панелей NAVIgard			
<p>NV 206 Самая низкая цена в РФ!</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Охранная контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммуникатором Характеристики: • 4-зонная охранная контрольная панель с Ethernet коммуникатором • Постановка/снятие с помощью считывателя ТМ, клавиатуры NV 8516, брелоками NV PT 22 / PT 44 (NV PB 26) • Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 11 / PT 44 (NV PB 26) • Выходы для подключения сирены и индикатора статуса • NEW! Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны • NEW! Удаленное управление через облачный сервис NV Online • Передача отчетов < 1 сек в формате CID IP через Internet по Ethernet/GPON сетям на NV DT приемники, NV GPRS Server • Миниатюрный размер Комплектация: • NV 204 • Паспорт.</p>	3 784	3 216
<p>NV 1326</p> 	<p>- УКВ сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования УКВ-передатчиков с контрольными панелями NV 8704, NV PB 35 по системной шине.</p>	1 165	990
Специализированное оборудование для панелей BOLID			
<p>NV 241</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Специализированный GSM-GPRS передатчик для оборудования BOLID. Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID UDP/ CID SMS / SMS / CLIP от оборудования BOLID через С2000ПП на мониторинговые GSM-GPRS / Ethernet-приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны. • 4 программируемых входа • 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP • DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования • Удобная выносная индикация • Встроенная антенна • Прохождение GPRS отчета < 1 секунды! • Программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 241 • Крепеж для крепления на стену</p>	4 882	4 150
<p>NV 1241</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с контрольными панелями BOLID под управлением ПКИУОП С2000ПП . Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	1 920	1 632
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ серия			
<p>NV 290</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард GSM-GPRS передатчик / ретранслятор Назначение: • работа с контрольными панелями по системной шине (NV 12хх/1220) или через коммутатор (NV 1291) • передача отчетов с охраняемых объектов с охраняемых объектов на GSM приемники NAVIgard, на бесплатный приемник NV GPRS SERVER < 1 сек и любое ПО (ч/з NV GPRS SERVER) • оповещение владельца: Основные характеристики: • Не занимает коммуникатор панели! • 4+1 входа (Дополнительный вход Т: тест АС / тампер) • 4 удаленно управляемых выхода по SMS / бесплатно CLIP • DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования • контроль телефонной линии и GSM-сети • Программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: NV 290, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002, паспорт.</p>	5 289	4 496
Специализированное оборудование для радиосистемы Стрелец (Аргус-Спектр)			
<p>NV 1234</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с радиосистемой Стрелец (Аргус-Спектр). Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	1 920	1 632

Базовый GSM-GPRS передатчик			
 <p>NV 2050</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Базовый GSM-GPRS передатчик с функцией ретранслятора Назначение: • охранная контрольная панель на 4+1 зоны (дополнительный вход Т: тест АС/тампер) • Удаленная Видеоверификация тревожных событий(NV DOM 485-28IR •Удаленная постановка-снятие и управление (4 выхода) электро-приборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) по SMS и бесплатному звонку CLIP; ключами Touch Memory (NV TM); с шифроустройства NV 8526; с неограниченного кол-ва радио брелоков NV PT44 (NV PB 25) • Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • Локальное программирование через mini USB и microSD • microSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото) • GSM-GPRS ретранслятор по системной шине от панелей любых производителей ADEMCO / GE NX / DSC / PARADOX / BOLID/ Стрелец и др. (NV 12xx или NV 1291) • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 2050 • Крепеж в корпус NV 2000/2002 • CD с инструкцией, NV Pro и Бесплатным приемником NV GPRS Server LITE • Паспорт</p>	<p>7 176</p>	<p>6 100</p>
Датчики и согласующие устройства			
 <p>NV TEMP</p>	<p>- Датчик температуры NAVIgard / Навигард Выносной датчик температуры NV TEMP для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard Назначение: • Мониторинг температуры окружающей среды, морозильных камер, саун • Удобное подключение к контрольным панелям и передатчикам NAVIgard Технические характеристики: • Диапазон измеряемых температур — от -50 до 125°C • Длина провода — 30 см • Максимальное удаление от панели — 30 м.</p>	<p>490</p>	<p>416</p>
 <p>NV H2O</p>	<p>- Датчик протечки воды NAVIgard / Навигард Выносной датчик протечки воды H2O для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard Назначение: • Предназначен для обнаружения аварийной ситуации при попадании воды на его электроды. Датчики воды устанавливаются в местах вероятного появления воды. • Удобное подключение к контрольным панелям и передатчикам NAVIgard</p>	<p>459</p>	<p>390</p>
 <p>NV TAMPER</p>	<p>- Тампер NAVIgard / Навигард Микровыключатель контроля открытия крышки для NV 2000, NV 2002 и др. Контакты: 1 NC (NO), Комплектация : 2 болта M3 , длина провода 30 см.</p>	<p>193</p>	<p>164</p>
 <p>NV 1221</p>	<p>- Реле NAVIgard / Навигард Релейный модуль Управление 12в, 12мА. Контакты: 1 переключающий NO, NC, C. Коммутируемая нагрузка 6 А 220В. Назначение: для управления различными устройствами с помощью выходов Out GSMпередатчиков и PGM выходов контрольных панелей</p>	<p>338</p>	<p>287</p>
 <p>NV 1221/4</p>	<p>- Реле NAVIgard / Навигард Счетверённый Релейный модуль Управление 12в, 12мА. Контакты: 4x1 переключающий NO, NC, C. Коммутируемая нагрузка 6 А 220В. Назначение: для управления различными устройствами с помощью выходов Out GSMпередатчиков и PGM выходов контрольных панелей.</p>	<p>946</p>	<p>804</p>
 <p>NV 1222</p>	<p>- Контроль 220 NAVIgard / Навигард Модуль согласования Назначение: • Контроль состояния сети 220 VAC • Гальваническая развязка при подаче сигналов от высоковольтных источников на входы передатчиков Преимущества: • Работает с охранными приборами, контрольными панелями любых иностранных и отечественных производителей • Съёмная клемма входного напряжения • Световая индикация наличия 220 VAC</p>	<p>835</p>	<p>710</p>
 <p>NV 1124</p>	<p>- Пожарный расширитель NAVIgard / Навигард Модуль согласования двухпроводных пожарных извещателей с GSM-GPRS передатчиками и контрольными панелями DSC / NX / Paradox/ Honeywell / PYRONIX / Visonic / CROW Преимущества: • сброс питания датчиков для верификации тревоги • контроль 3х состояний пожарного шлейфа (Норма/Тревога/Неисправность) • удобное подключение как к N.O.так и N.C. зонам контрольных панелей • низкое энергопотребление.</p>	<p>695</p>	<p>591</p>
Свето-звуковые устройства			
 <p>NV 3111</p>	<p>- СЗУ NAVIgard / Навигард Комбинированный свето-звуковой оповещатель 3 в 1 для любых контрольных панелей. 12VDC, Строб 50 мА., Сирена 96дБ., 100 мА. Для подключения к OUT 1/2 передатчиков NAVIgard и PGM контрольных панелей. • Статус / строб 100 мА • Сверхяркие светодиоды • Нержавеющий корпус • Уличный IP 41</p>	<p>421</p>	<p>358</p>

		Источники питания	
NV 7201 v2 	<p>- Блок Питания БП NAVIgard / Навигард Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 0.9 А</p> <p>Преимущества: • доступная цена • защита АКБ от переплюсовки • компактные размеры • удобная клеммная колодка для подключения к сети 220 VAC • удобная установка в корпус NV 2000/NV 2002 • двусторонняя светодиодная индикация • ограничение тока для АКБ.</p> <p>Назначение: • для питания GSM передатчиков и приемников постоянным напряжением 12В</p>	890	757
NV 2-АКБ Новинка! 	<p>- Кабель NAVIgard / Навигард Кабель для подключения двух АКБ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поставляется в комплекте с NV 2164 • Готовое решение для подключения одновременно двух аккумуляторных батарей 	295	251
Корпуса и кронштейны			
NV 2000 	<p>- Корпус металлический NAVIgard / Навигард Малый Металлический корпус 220x170x50 мм.с креплением под NV TAMPER , для NV 2050 / 8704 /290/ 292/ 2126 , NV 7220, NV 201/202/203, NV 12xx, NV 1124, дополнительного оборудования, место под 1xАКБ 1,2А/ч, 1xАКБ 2А/ч, вес – не более 1,5 кг</p>	690	587
NV 2001 	<p>- Кронштейн металлический NAVIgard / Навигард Универсальный легкосъемный кронштейн 110x100x40 мм для экономии объема и крепления оборудования NAVIgard в NV 2002 , а также в корпусах контрольных панелей NV 86xx/GE NX/ DSC /PARADOX/Ладога/ АДЕМСО/ElectronicsLine/ и др. Сертификат Соответствия ТР ПБ</p>	426	362
NV 2002 	<p>- Корпус металлический NAVIgard / Навигард Большой металлический корпус 290x290x90 мм. • Длительная автономная работа - Место под 2 шт АКБ 7 А/ч = 14 А/ч. Крепления под NV TAMPER для оборудования Navigard, контрольных панелей DSC/Paradox/Crow/NV, УКВ передатчиков, вес – не более 2 кг . Сертификат Соответствия ТР ПБ</p>	930	791
GSM Антенны			
NV 1- FME	<p>- Антенна NAVIgard / Навигард Штыревая антенна 0dB , FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.</p>	398	338
NV 1- SMA	<p>- Антенна NAVIgard / Навигард Штыревая антенна 0dB, SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.</p>	398	338
NV 3-GSM	<p>- Антенна NAVIgard / Навигард Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.</p>	782	665
NV 3-GSM/SMA	<p>- Антенна NAVIgard / Навигард Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., SMA(female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.</p>	398	338
NV GSM-maxi	<p>- Антенна NAVIgard / Навигард Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.</p>	1 494	1 270
NV GSM-maxi/SMA	<p>- Антенна NAVIgard / Навигард Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.</p>	506	430
Устройства программирования			
NV 1725 	<p>- Кабель NAVIgard / Навигард USB / mini USB кабель 3м</p> <ul style="list-style-type: none"> • Программирование • Лог событий • Обновление • Настройка GSM VIDEO 	420	357
NV 1325 	<p>- Кабель NAVIgard / Навигард Устройство подключения GSM-передатчиков и приемников NAVIgard к COM порту персонального компьютера для программирования и получения сообщений. Длина кабеля 20 см (для удобства используйте удлинитель COM-порта NV DB1-1).</p>	950	808
NV DB1-1 	<p>- Кабель NAVIgard / Навигард Кабель удлинитель COM-порта для подключения GSM-передатчиков , приемников и контрольных панелей NAVIgard к COM порту персонального компьютера для программирования и получения сообщений с помощью NV 1325 , 2 м</p>	320	272
NV Online PRO 	<p>- Универсальное ПО для удаленного программирования</p> <ul style="list-style-type: none"> • Редактирование кодов пользователей • Изменение телефонов и IP адресов • Изменение задержки вход/выход • Чтение и запись всех настроек передатчика 	Бесплатно	Бесплатно

Оборудование центральных станций мониторинга (ПЦН)

Бесплатные ПО/ приемники GPRS отчётов		1
 <p>NV GPRS Server FULL</p>	<p>Приёмник отчетов от GSM-GPRS/ Ethernet передатчиков NAVIgard по протоколам UDP и TCP для преобразования их в форматы MCDI, Surgard, Surgard+time, Ademco 685 и передачи их в ЛЮБОЕ программное обеспечение мониторинговой станции (ПО Securithor, SIMS, Central Works, SIS и др.) по TCP соединению, физическому COM-порту или виртуальному COM-порту</p> <p>Основные характеристики: • Неограниченное кол-во контролируемых объектов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Архивация принятых и отправленных сообщения, записей об ошибках • Доступ в интернет и статический внешний IP адрес • Возможность работы без участия пользователя. • Удобное разделение на несколько автономных исполняемых модулей, что обеспечивает надёжность и простоту работы • Каждый исполняемый модуль имеет свой лог-файл для записи <p>ОС: • Windows 2000 / NT / XP / Vista / 7 • 4мб (100мб) свободного места на жёстком диске.</p> <p>Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональные NV GPRS Server TRIAL на 60 дней и Securithor TRIAL.</p> <p>Внимание! Добавлена функция удаленного программирования NV ONLINE Pro</p>	9 999
Эконом класс серия 2xxx		
GSM/GPRS-приемники		
 <p>NV DG 2010</p>	<p>- GSM приемник NAVIgard / Навигард</p> <p>1-канальный мониторинговый GSM-GPRS приемник / расширитель / концентратор</p> <p>Назначение: • Прием отчетов с охраняемых объектов через GSM и NEW! GPRS < 1 сек + бесплатных CLIP от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard на базовые приемники NV DG/DT 2010 (требуется SIM карты со статическим IP адресом)</p> <p>Комплектация: NV DG 2010, NV 2000, NEW! Кабель USB A-B, NV DB1-1, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт.</p> <p>Форматы принимаемых сообщений : CID DATA/ бесплатно CLIP/CID SMS/NEW! GPRS</p> <p>Основные характеристики: • NEW! Локальное программирование через USB • NEW! Релейный выход</p> <ul style="list-style-type: none"> • Встроенный звуковой сигнализатор контроля GSM каналов • Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий • 16 каналов на 1 COM/USB порт - неограниченное количество объектов • Буфер на 2000 событий • Watchdog • Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов в формате CID. <p>Коммуникационные протоколы для связи с PC : MCDI, Ademco 685, SurGard.</p> <p>Питание 12 В, 1 А. Сертификат Соответствия ТР ПБ</p>	7 777
Проводные приемники		
 <p>NV DT 2010</p>	<p>- Телефонный приемник NAVIgard / Навигард</p> <p>Базовый 1-канальный проводной мониторинговый приемник</p> <p>Назначение: Прием отчетов от контрольных панелей по проводным коммутируемым телефонным линиям</p> <p>Комплектация: NV DT 2010, NV 2000, NEW! Кабель USB A-B, NV DB1-1, два телефонных провода 1,5м, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт.</p> <p>Форматы принимаемых сообщений : CID DTMF / CID Dial UP</p> <p>Основные характеристики: • NEW! Релейный выход</p> <ul style="list-style-type: none"> • Встроенный звуковой сигнализатор контроля телефонных каналов • Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий • 16 каналов на 1 COM/USB порт - неограниченное количество объектов • Буфер на 2000 событий • Watchdog • Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов. <p>Совместимое Программное обеспечение ПЦН : SECURITHOR, WINSAMM, SIMS II и др.</p> <p>Коммуникационные протоколы для связи с PC : MCDI, Ademco 685, SurGard</p> <p>Питание 12 В, 1 А. Сертификат Соответствия ТР ПБ</p>	7 777
 <p>NV MRD 18</p>	<p>- Блок выносной индикации NAVIgard / Навигард</p> <p>Блок выносной индикации для организации мини ПЦН без ПК NV MRD 18. Работа с приемниками по интерфейсу RS485</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отображение статуса 18 объектов с помощью светодиодов • Отображение неисправностей системы • Звуковое оповещение о тревоге • может использоваться как наружный блок 	2 950

Премиум класс Серия 3xxx

Ethernet приемники

 <p>DT 3123</p>	<p>- Ethernet приемник NAVIgard / Навигард NEW! Универсальный 1-канальный Ethernet приемник / концентратор/ МИНИ-ПЦН с ЖК дисплеем Назначение • Прием отчетов с охраняемых объектов по Ethernet каналу от GPRS передатчиков и Ethernet коммуникаторов NAVIgard • Прием отчетов от 512 объектов по GPRS < 1 сек, TCP IP • Базовый приемник для расширителей NV DG/DT 3xxx/2xxx • до 16 каналов расширение Концентратор • Интеграция NV DT 3123 с приемниками ЛЮБЫХ производителей через COM 2 и передача отчетов в ЛЮБОЕ ПО • Подключение сторонних приемников по протоколам Surgard, MCDI, Ademco685 Преимущества • Объективный контроль (подключение принтера) • Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть • Локальное программирование через NEW! локальное программирование через USB • Буфер 2000 событий, релейный выход, часы реального времени • Встроенный звуковой сигнализатор контроля Ethernet канала Сертификат ТР ПБ позволяет осуществлять пожарный мониторинг. Питание 12В, 1.5А.</p>	<p>17 500</p>
GSM/GPRS-приемники		
 <p>DG 3220</p>	<p>- GSM приемник NAVIgard / Навигард NEW! 2х-канальный GSM-GPRS мультиформатный приемник / расширитель / концентратор/ МИНИ-ПЦН с ЖК дисплеем Назначение: • NEW! "Холодный резерв" - взаимозаменяемость приемника и расширителя) • Прием отчетов с охраняемых объектов через GSM и NEW! GPRS от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard на базовые приемники NV DG/DT 3220 (требуются SIM карты со статическим IP адресом). Форматы принимаемых сообщений : CID DATA/CLIP/CID SMS/ NEW! GPRS / CID IP* Основные характеристики: • 2 канала (горячий резерв + экономия при SIM картах разных операторов) • Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть • 16 каналов на 1 COM / USB-порт ПК • МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень надежности ПЦН благодаря комбинации каналов приёма (GSM, ТЛФ, Ethernet) • Интеграция с ЛЮБЫМ ПО и оборудованием ЛЮБЫХ производителей • NEW! Локальное программирование через USB • Объективный контроль (подключение принтера) • Интеграция NV DG 3220 v.2 с приемниками ЛЮБЫХ производителей через COM 2 и передача отчетов в ЛЮБОЕ ПО • Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память) • Приём GPRS отчетов, Ethernet* отчетов + бесплатных отчетов в CLIP • Буфер на 2000 событий • Сертификат ТР ПБ позволяет осуществлять пожарный мониторинг. *необходим NV DT 3123</p>	<p>19 500</p>
Гибридные приемники		
 <p>DT 3320</p>	<p>- Гибридный приемник NAVIgard / Навигард Базовый 2-канальный ТЛФ/GSM/концентратор/ МИНИ-ПЦН мониторинговый приемник с ЖК дисплеем Назначение: • «Горячий резерв» - всегда 2 активных канала • NEW! «Холодный резерв»: взаимозаменяемость приемника и расширителя • Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память) • Объективный контроль (подключение принтера) • Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть • Прием отчетов: GPRS + бесплатных CLIP • NEW! локальное программирование через USB • Буфер 2000 событий, релейный выход, часы реального времени • Встроенный звуковой сигнализатор контроля GSM / ТЛФ каналов • Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий Расширитель • 16 каналов на 1 COM/USB порт ПК - неограниченное кол-во объектов соразмерно росту Вашего бизнеса • Комбинация каналов приема (GSM, ТЛФ, Ethernet*) обеспечивает МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень надежности ПЦН в целом) ТР ПБ позволяет осуществлять пожарный мониторинг. *необходим NV DT 3123 Коммуникационные протоколы для связи с PC : MCDI, Ademco 685, SurGard. Питание 12 В, 1 А.</p>	<p>17 500</p>
Проводные приемники		
 <p>DT 3220</p>	<p>- Телефонный приемник NAVIgard / Навигард NEW! Базовый 2х-канальный мониторинговый проводной приемник / расширитель / МИНИ-ПЦН с русифицированным ЖКИ - дисплеем Назначение: • 3 в 1: приемник / расширитель / концентратор (холодный резерв - взаимозаменяемость приемника и расширителя) • Прием отчетов с охраняемых объектов по проводным коммутируемым телефонным линиям. Форматы принимаемых сообщений : CID DTMF / CID Dial UP Основные характеристики: • 2 канала (горячий резерв) • 16 каналов на 1 COM / USB-порт ПК • МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень надежности ПЦН благодаря комбинации каналов приема (GSM, ТЛФ, Ethernet) • Интеграция с ЛЮБЫМ ПО и оборудованием ЛЮБЫХ производителей • Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память присваивают отчетам Contact ID названия объектов и типы событий + прямое подключение принтера и блок питания в комплекте) • Буфер на 2000 событий • Сертификат ТР ПБ позволяет осуществлять пожарный мониторинг.</p>	<p>19 500</p>

Программное обеспечение для центральных станций мониторинга (ПЦН)

Цены ниже указаны в USD*

	Многопользовательское ПО	Цены ниже указаны в USD*
SECURITHOR TRIAL V2	<p>Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor TRIAL V2 на сайте навигард.рф Назначение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организация централизованного охранного, пожарного и технологического мониторинга, расширяющегося вместе с Вашим бизнесом - от 1 до неограниченного кол-ва объектов • Создание сети мониторинговых станций на базе центрального сервера • Автоматизация рабочего места оператора <p>Основные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Возможность приступить к работе без затрат на обучение операторов • Интеграция с ПО NV GPS MAP, NEW! Google Maps • NEW! описатели тревог теперь на русском языке • NEW! графическое отображение зоны на этажном плане • NEW! дозвон по тревоге через Skype • NEW! контроль производительности и загруженности операторов • Видео-верификация тревожных сообщений (NV DOM 485 - 28IR / WEB-камеры / IP оборудование) • Высокая скорость обработки всего массива информации • Контроль канала связи и еж/дн резервирование БД • Автозаполнение карточек объектов • NEW! Присвоение приоритета, звука и цвета по типам тревог • Переадресация сообщений в виде SMS, E-mail или Pager, NEW! рассылка E-mail без входа в ПО Securithor • Поддерживает более 30 типов приемников (возможно подключение любого приёмника по запросу) • Автоматический контроль присутствия оператора на рабочем месте • Многоуровневая система паролей для операторов с различными полномочиями • Средства защиты от операторских ошибок <p>ОС: Windows 7, 8, Server 2008, 2012 . Ограничение использования - 30 дней</p>	Бесплатно!
SECURITHOR ST250 V2	<p>Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) на 250 объектов. Подробнее см. Securithor TRIAL Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor TRIAL на сайте навигард.рф</p>	999 USD
SECURITHOR ST1 V2	<p>Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) на неограниченное количество объектов. Подробнее см. Securithor TRIAL Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor TRIAL на сайте навигард.рф</p>	2 800 USD
	Сетевое ПО	
SECURITHOR STS V2	<p>СЕРВЕРНОЕ Программное обеспечение мониторинговой станции (ПЦН) для подключения сетевых рабочих мест STW. Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor SECURITHOR TRIAL на сайте навигард.рф Назначение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организация централизованного охранного, пожарного и технологического мониторинга, с неограниченным кол-вом объектов и операторов • Создание сети мониторинговых станций на базе центрального сервера • Автоматизация рабочего места оператора. Поддерживает неограниченное количество рабочих мест STW по Ethernet / Internet. <p>Основные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гибкое распределение объектов среди операторов и переадресация событий, что позволяет снизить нагрузку • Встроенный ST Mobile, для создания выносных дополнительных районных пультов с использованием мобильных устройств (коммуникатор, смартфон), подключенных к Internet • NEW! описатели тревог теперь на русском языке • NEW! графическое отображение зоны на этажном плане • NEW! дозвон по тревоге через Skype • NEW! контроль производительности и загруженности операторов • NEW! рассылка email отчетов по объектам • Подключение к центральному серверу по локальной сети и Интернет • Единая база данных для всех удаленных сетевых рабочих мест • Интеграция с ПО NV GPS MAP • Видео-верификация тревожных сообщений с помощью: NV DOM 485 - 28IR / WEB-камер/ IP оборудования. <p>ОС: Windows 7, 8, Server 2008, 2012 . Количество объектов и операторов - неограниченно.</p>	3 200 USD
SECURITHOR STW	<p>Сетевое рабочее место оператора мониторинговой станции (ПЦН) для работы с серверным ПО STS Количество объектов - неограниченно. Подробнее см. Securithor STW Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный SECURITHOR TRIAL на сайте навигард.рф</p>	1 200 USD
	Эксклюзивные возможности ПО SECURITHOR	

SECURITHOR ST APS	<p>УНИКАЛЬНОЕ решение для ЧОП БЕЗ установки дополнительного объектового оборудования! Виртуальная тревожная кнопка для мобильных телефонов на базе Android.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проста в использовании: имеет одну большую красную тревожную кнопку и диалоговое окно о процессе передачи • Легкая настройка - абонент просто вводит предоставленный Вами код доступа • Режим «Следуй за мной» при получении тревоги автоматически определяет местоположение Ваших абонентов на GoogleMaps • тестовый режим рассылки email • авто заполнение в телефонах абонентов параметров Вашего ПЦН (IP-адрес, номер телефона, код тревоги), которые хранятся на сервере • Приобретается отдельно для любой версии Securithor и включает тревожную кнопку для ПК – ST PPP 	Звоните!
SECURITHOR ST PPP	<p>УНИКАЛЬНОЕ решение для ЧОП БЕЗ установки дополнительного объектового оборудования! Виртуальная тревожная кнопка для ПК.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Легко активируется сочетанием клавиш на клавиатуре • Неограниченное кол-во тревожных кнопок ST PPP на одном объекте (например, на каждом ПК отделений банков, больничных палат или офисов). • Приобретается отдельно для Securithor ST1 (на неограниченное кол-во объектов) или поставляется Бесплатно в комплекте с сетевой версией Securithor STS или ST APS 	Звоните!
SECURITHOR ST Mobile	<p>Мобильное приложение – WEB терминал для просмотра отчетов ПО Securithor через Интернет Поставляется в комплекте с Securithor STS бесплатно!</p> <p>Назначение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • создание выносных удалённых терминалов прямо на мобильном устройстве (коммуникатор, смартфон, планшет, ноутбук или любой мобильный телефон с подключенной услугой GPRS) или на стационарном компьютере. • Для осуществления мониторинга до 100 последних событий и действий оператора по ним • Подобные терминалы можно поставить не только в службе 01, но и в пожарных частях, а также ими могут пользоваться дежурные техники, где бы они не находились. <p>ОС: мобильное устройство с поддержкой GPRS</p>	505 USD
ST WAM	<ul style="list-style-type: none"> • Модуль, который позволяет клиентам Вашего охранного предприятия удаленно просматривать через Интернет с помощью мобильных устройств (смартфон, планшет, ноутбук) статус своих объектов, историю событий, расписания. • Уникальный пароль для каждого пользователя. • ST Mobile бесплатно! 	2 200 USD
Специальные предложения для владельцев ПО SECURITHOR		
Льготный переход с начальных на высшие уровни ПО SECURITHOR		
Переход от ST50/100/250 на ST1 V2	<p>Специальное предложение для пользователей программным обеспечением ST50/100/250 Перехода к версии ST1.</p> <p>Количество объектов - Неограниченно.</p>	Звоните!

*Расчет производится по курсу ЦБ РФ