

NV DVR 12H0405

Видеорегистратор с форматом сжатия H.264

Характеристики:

- LAN, Ethernet
- Формат сжатия H.264
- Интерфейс RS-485 для управления PTZ
- 2 HDD до 1Тб каждый
- Питание 12 VDC
- Современный дизайн
- USB мышь и ИК пульт в комплекте



Спецификация:	
Метод сжатия	H.264 (объем записи на 40% больше, чем MPEG-4)
Операционная система	Embedded Linux
Видео вход	Композитный вход: 1.0Vp-p/75Ω, BNC×4
Видео выход	Композитный выход: 1.0Vp-p/75Ω, BNC×1; VGA×1 (одновременная работа)
Разрешение на просмотр	720×576 (PAL), 720×480 (NTSC)
Разрешение на запись	D1 :704×576 (PAL), 704×480 (NTSC) CIF: 352×288 (PAL), 320×240 (NTSC)
Количество к/с на просмотр	D1: 100 к/с; CIF: 100 к/с
Количество к/с на запись	D1: 50 к/с; CIF: 100 к/с
Аудио вход	RCA×4
Аудио выход	RCA×1
Аудио кодек	ADPCM
Тревожный вход	4 входа (НО/НЗ)
Релейный выход	2 релейных выхода (НО/НЗ)
Режим записи	(постоянная; по детекции; по тревоге; по расписанию)
Многозадачность	Мультиплекс (просмотр; запись; просмотр записи; копирование архива; работа по сети; управление PTZ)
Сетевой интерфейс	RJ45(10M/100M). TCP/IP/PPPoE/DHCP/SMTP/DDNS
Функции сети	Просмотр в реальном времени; просмотр записи; управление PTZ; настройка параметров; копирование архива
PTZ	Протокол (Pelco-D, Pelco-P)
Коммуникационные интерфейсы	RS485×1, USB2.0×2
Управление функциями	Передняя панель; ИК пульт; USB мышь; по сети; + пульт ЕКВ 500
Копирование архива	На USB накопитель; по сети
Язык интерфейса	Русский, Английский
Поддерживаемый объем жёсткого диска	3,5" HDD SATA×2 (до 1 Тб каждый)
Пульт ДУ	Да
Блок питания	DC 12V / 4A (AC100...240V 50/60Hz)
Мышь	USB 2.0
Вес	2,83 кг
Габариты	350x335x60мм. Смотрите рисунок справа

www.navigatorgrp.ru